



## UT70B miernik uniwersalny + RS232

Cena	<b>424,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>UT70B</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

#### Multimetr UT70B Unit

Multimetr **UT70B** to wielofunkcyjny automatyczny miernik z dużym wyświetlaczem LCD, liniijką analogową (baragrafem), oraz podświetleniem wyświetlacza. Przyrząd posiada rozbudowane funkcje pomiarowe umożliwiające pomiar częstotliwości do 400MHz i pojemności do 40mF. Miernik jest umieszczony w wygodnym holsterze silikonowym który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- **woltomierz:** pomiar napięcia AC/DC
- **amperomierz:** pomiar prądu AC/DC
- **omomierz:** pomiar rezystancji do **40MΩ**
- **pomiar pojemności** do **40mF** (czterdzieści mili faradów)
- pomiar temperatury w dwóch skalach Celsjusza i Fahrenheita
- komunikacja z komputerem
- testowanie diód półprzewodnikowych
- pełny automat
- pomiar wartości min./max.
- pomiary względne
- analogowa linijka (Analog Bar Graph)
- Data Hold - zatrzymanie wskazania
- akustyczny tester ciągłości
- wskaźnik rozładowanej baterii
- Sleep Mode - funkcja oszczędzania baterii, automatyczny wyłącznik
- podświetlany duży wyświetlacz LCD

#### Dane techniczne:

Funkcja pomiarowa:	Zakresy:	Dokładność:
napięcie stałe DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.8%+1)
napięcie zmienne AC	4V/40V/400V/750V	±(1%+5)
prąd stały DC	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	±(1%+2)
prąd zmienny AC	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	±(1.5%+5)
rezystancja	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
pojemność	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	±(4%+3)
temperatura(oC)	-40°C~1000°C	±(1%+3)
temperatura(oF)	-40°F~1832°F	±(1%+4)
częstotliwość	4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	±(0.1%+3)
RPM	40kRPM	±(0.1%+3)
Funkcje specjalne:		
Bezpiecznik 10A	bezpiecznik prądowy 10A	
Auto Ranging	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	
test diód	testowanie diod półprzewodnikowych	
test ciągłości	akustyczny tester ciągłości	
Max/Min Mode	pomiary wartości min./max.	

Relative Mode	pomiary względne		
Data Hold	zatrzymanie wskazania		
RS232C	komunikacja z komputerem RS232		
podświetlany LCD			
wyświetlanie ikon			
Sleep Mode	automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii		
sygnalizacja rozładowanej baterii			
impedancja wejściowa	ok. 10M $\Omega$		
maksymalne wskazanie	3999		
Analog Bar Graph	analogowa linijka		
<b>zasilanie</b>	bateria 9V (6F22)		
<b>wymiary LCD</b>	62 x 53mm		
<b>kolor</b>	UT70B - szary, holster - czerwony		
<b>waga</b>	560g		
<b>wymiary</b>	195 x 90 x 40mm		
<b>wyposażenie</b>	przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termopara, RS232C Interface Cable, Software, holster		

**strona producenta:** <http://www.uni-trend.com/UT70B.html>

Zdjęcia:

**Zestaw zawiera:**

- multimetr UT-70B
- przewody pomiarowe
- instrukcję w języku angielskim
- etui na miernik - holster
- przewód połączeniowy RS232
- termopara
- płyta CD z oprogramowaniem
- oryginalny karton

**Gwarancja:**

- 24 miesiące