

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wentylator-sunon-1-44w-80-x-80-x-25-mm-12v-dc-p-11109.html>



Wentylator SUNON 1,44W 80 x 80 x 25 mm 12V DC

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MF80251V1-1000U-G99
Producent	SUNON

Opis produktu

Wentylator SUNON 1,44W 80 x 80 x 25 mm 12V DC

Zasilany napięciem 12V DC, wentylator SUNON jest doskonałym wyborem zarówno dla aplikacji domowych, jak i przemysłowych. Dzięki magnetycznemu łożysku, wentylator charakteryzuje się cichą pracą na poziomie jedynie 33 dBA, co czyni go niemal niesłyszalnym podczas użytkowania. Mimo niskiego poboru mocy, zaledwie 1,44W, urządzenie oferuje imponującą wydajność z przepływem powietrza na poziomie 41 CFM (69,66 m³/h) przy 3200 obrotach na minutę, zapewniając szybkie i skuteczne chłodzenie.



Wentylator wyposażony jest w bezszczotkowy silnik DC, który nie tylko zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, ale również zapewnia jego długą i bezawaryjną pracę. Dopelnieniem jest funkcja autorestartu, zwiększająca niezawodność wentylatora poprzez automatyczne ponowne uruchomienie po ewentualnym zaniku napięcia. Dwa przewody o rozmiarze 24AWG ułatwiają instalację, a zakres temperatur pracy od -10 do 70°C pozwala na eksploatację urządzenia w niemal każdych warunkach.

Lekkość konstrukcji, bo zaledwie 75 gramy, sprawia, że montaż wentylatora jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Produkt ten to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego i cichego źródła chłodzenia, łączącego w sobie zaawansowaną technologię z efektywnością energetyczną. Wybierz SUNON i ciesz się świeżym, chłodnym powietrzem każdego dnia.

Dane techniczne i charakterystyka:

- producent: SUNON
- model: MF80251V1-1000U-G99
- rodzaj wentylatora: osiowy
- napięcie zasilania: **12V DC**
- łożysko: magnetyczne
- pobór mocy: **1,44W**
- poziom hałasu: **33dBa**
- liczba obrotów: 3200 obr./min
- przepływ powietrza (CFM): **41 CFM**

-
- wysokość x szerokość x głębokość: 80 x 80 x 25 mm
 - pobór prądu: **0,12A**
 - przepływ powietrza: 69,66 m³/h
 - wyprowadzenia: 3 x przewód
 - materiał wirnika: termoplast
 - materiał obudowy: termoplast
 - funkcje dodatkowe: autorestart
 - silnik wentylatora: bezszczotkowy DC
 - rozmiar przewodu: 24AWG
 - temperatura pracy: -10 - 70°C
 - waga: 75g

