

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wentylator-sunon-2-1w-92-x-92-x-25-mm-24v-dc-p-11107.html>



Wentylator SUNON 2,1W 92 x 92 x 25 mm 24V DC

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EE92252B1-000U-A99
Producent	SUNON

Opis produktu

Wentylator SUNON 2,1W 92 x 92 x 25 mm 24V DC

Zasilany napięciem 24V DC, wentylator SUNON jest doskonałym wyborem zarówno dla aplikacji domowych, jak i przemysłowych. Dzięki kulowemu łożysku, wentylator charakteryzuje się cichą pracą na poziomie jedynie 34 dBA, co czyni go niemal niesłyszalnym podczas użytkowania. Mimo niskiego poboru mocy, zaledwie 2,1W, urządzenie oferuje imponującą wydajność z przepływem powietrza na poziomie 51,5 CFM (87,5 m³/h) przy 3000 obrotach na minutę, zapewniając szybkie i skuteczne chłodzenie.



Wentylator wyposażony jest w bezszczotkowy silnik DC, który nie tylko zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, ale również zapewnia jego długą i bezawaryjną pracę. Dopełnieniem jest funkcja autorestartu, zwiększająca niezawodność wentylatora poprzez automatyczne ponowne uruchomienie po ewentualnym zaniku napięcia. Dwa przewody o rozmiarze 24AWG ułatwiają instalację, a zakres temperatur pracy od -10 do 70°C pozwala na eksploatację urządzenia w niemal każdych warunkach.

Lekkość konstrukcji, bo zaledwie 94 gramy, sprawia, że montaż wentylatora jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Produkt ten to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego i cichego źródła chłodzenia, łączącego w sobie zaawansowaną technologię z efektywnością energetyczną. Wybierz SUNON i ciesz się świeżym, chłodnym powietrzem każdego dnia.

Dane techniczne i charakterystyka:

- producent: SUNON
- model: EE92252B1-000U-A99

-
- rodzaj wentylatora: osiowy
 - napięcie zasilania: **24V DC**
 - łożysko: kulkowe
 - pobór mocy: **2,1W**
 - poziom hałasu: **34dBa**
 - liczba obrotów: 3000 obr./min
 - przepływ powietrza (CFM): **51,5 CFM**
 - wysokość x szerokość x głębokość: 92 x 92 x 25 mm
 - pobór prądu: **87mA**
 - przepływ powietrza: 87,5 m3/h
 - wyprowadzenia: 2 x przewód
 - materiał wirnika: termoplast
 - materiał obudowy: termoplast
 - funkcje dodatkowe: autorestart
 - silnik wentylatora: bezszczotkowy DC
 - rozmiar przewodu: 24AWG
 - temperatura pracy: -10 - 70°C
 - waga: 94g

