

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wentylator-sunon-2w-120-x-120-x-25-mm-24v-dc-p-11115.html>



Wentylator SUNON 2W 120 x 120 x 25 mm 24V DC

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EEC0252B3-000U-G99
Producent	SUNON

Opis produktu

Wentylator SUNON 2W 120 x 120 x 25 mm 24V DC

Zasilany napięciem 24V DC, wentylator SUNON jest doskonałym wyborem zarówno dla aplikacji domowych, jak i przemysłowych. Dzięki magnetycznemu łożysku, wentylator charakteryzuje się cichą pracą na poziomie jedynie 34 dBA, co czyni go niemal niesłyszalnym podczas użytkowania. Mimo niskiego poboru mocy, zaledwie 2W, urządzenie oferuje imponującą wydajność z przepływem powietrza na poziomie 75 CFM (127,43 m³/h) przy 2200 obrotach na minutę, zapewniając szybkie i skuteczne chłodzenie.



Wentylator wyposażony jest w bezszczotkowy silnik DC, który nie tylko zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, ale również zapewnia jego długą i bezawaryjną pracę. Dopewnieniem jest funkcja autorestartu, zwiększająca niezawodność wentylatora poprzez automatyczne ponowne uruchomienie po ewentualnym zaniku napięcia. Dwa przewody o rozmiarze 24AWG ułatwiają instalację, a zakres temperatur pracy od -10 do 70°C pozwala na eksploatację urządzenia w niemal każdych warunkach.

Lekkość konstrukcji, bo zaledwie 169 gramy, sprawia, że montaż wentylatora jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Produkt ten to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego i cichego źródła chłodzenia, łączącego w sobie zaawansowaną technologię z efektywnością energetyczną. Wybierz SUNON i ciesz się świeżym, chłodnym powietrzem każdego dnia.

Dane techniczne i charakterystyka:

- producent: SUNON
- model: EEC0252B3-000U-G99
- rodzaj wentylatora: osiowy
- napięcie zasilania: **24V DC**
- łożysko: kulkowe
- pobór mocy: **2W**
- poziom hałasu: **34dBa**
- liczba obrotów: 2200 obr./min
- przepływ powietrza (CFM): **75 CFM**
- wysokość x szerokość x głębokość: 120 x 120 x 25 mm
- pobór prądu: **84mA**
- przepływ powietrza: 127,43 m³/h
- wyprowadzenia: 3 x przewód
- materiał wirnika: termoplast
- materiał obudowy: termoplast
- funkcje dodatkowe: autorestart
- silnik wentylatora: bezszczotkowy DC
- rozmiar przewodu: 24AWG
- temperatura pracy: -10 - 70°C
- waga: 169g

