

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wentylator-sunon-4-32w-80-x-80-x-25-mm-24v-dc-p-11112.html>



Wentylator SUNON 4,32W 80 x 80 x 25 mm 24V DC

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PF80252V1-1000U-A99
Producent	SUNON

Opis produktu

Wentylator SUNON 4,32W 80 x 80 x 25 mm 24V DC

Zasilany napięciem 24V DC, wentylator SUNON jest doskonałym wyborem zarówno dla aplikacji domowych, jak i przemysłowych. Dzięki magnetycznemu łożysku, wentylator charakteryzuje się cichą pracą na poziomie jedynie 44,7 dBA, co czyni go niemal niesłyszalnym podczas użytkowania. Mimo niskiego poboru mocy, zaledwie 4,32W, urządzenie oferuje imponującą wydajność z przepływem powietrza na poziomie 60 CFM (102 m³/h) przy 4800 obrotach na minutę, zapewniając szybkie i skuteczne chłodzenie.



Wentylator wyposażony jest w bezszczotkowy silnik DC, który nie tylko zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, ale również zapewnia jego długą i bezawaryjną pracę. Dopelnieniem jest funkcja autorestartu, zwiększająca niezawodność wentylatora poprzez automatyczne ponowne uruchomienie po ewentualnym zaniku napięcia. Dwa przewody o rozmiarze 24AWG ułatwiają instalację, a zakres temperatur pracy od -10 do 70°C pozwala na eksploatację urządzenia w niemal każdych warunkach.

Lekkość konstrukcji, bo zaledwie 92 gramy, sprawia, że montaż wentylatora jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Produkt ten to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego i cichego źródła chłodzenia, łączącego w sobie zaawansowaną technologię z efektywnością energetyczną. Wybierz SUNON i ciesz się świeżym, chłodnym powietrzem każdego dnia.

Dane techniczne i charakterystyka:

- producent: SUNON
- model: PF80252V1-1000U-A99
- rodzaj wentylatora: osiowy
- napięcie zasilania: **24V DC**
- łożysko: magnetyczne
- pobór mocy: **4,32W**
- poziom hałasu: **44,7dBa**
- liczba obrotów: 4800 obr./min
- przepływ powietrza (CFM): **60 CFM**
- wysokość x szerokość x głębokość: 80 x 80 x 25 mm

-
- pobór prądu: **180mA**
 - przepływ powietrza: 102 m³/h
 - wyprowadzenia: 2 x przewód
 - materiał wirnika: termoplast
 - materiał obudowy: termoplast
 - funkcje dodatkowe: autorestart
 - silnik wentylatora: bezszczotkowy DC
 - rozmiar przewodu: 24AWG
 - temperatura pracy: -10 - 70°C
 - waga: 92g

