

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wp3082adam-8ai-8-wejsc-analogowych-0-20ma-4-20ma-rs485-modbus-rtu-p-8318.html>



WP3082ADAM 8AI 8 wejść analogowych 0-20mA 4-20mA / RS485 Modbus RTU

Cena brutto	235,00 zł
Cena netto	191,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WP3082ADAM
Producent	WELLPRO

Opis produktu

WP3082ADAM 8AI 8 wejść analogowych 0-20mA/4-20mA

WP3082ADAM to moduł z interfejsem przemysłowym RS485 Modbus RTU. WP3082ADAM posiada 8 analogowych kanałów wejściowych do pomiaru prądu w zakresie 0 do 20mA lub 4 do 20mA (pętla prądowa Loop). WP3082ADAM umieszczony w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN TS35mm. Możliwość sterowania za pomocą komputera PC z wykorzystaniem adaptera USB - RS485 lub innego podobnego.

WP3082ADAM 8AI 8 wejść analogowych 0-20mA 4-20mA Analog Input WELLPRO RS485 Modbus RTU moduł pomiarowy na szynę DIN TS35

dane techniczne:

- WP3082ADAM produkcji Wellpro
- interfejs komunikacyjny - adapter izolowany
 - ▶ standardowy protokół komunikacyjny RS485 MODBUS RTU
- **wejsćie:**
 - ▶ 8AI - 8 kanałów wejściowych do pomiaru pętli prądowej: 0-20mA / 4-20mA dc
 - ▶ AI - Analog Input - wejścia analogowe AI_1+ do AI_8+
 - ▶ dokładność pomiarowe wejścia analogowego +/- 0,02mA
- do sterowania użyty szeregowy interfejs RS485 MODBUS RTU
standard communication , networking and configuration software can be , PLC, industrial touch screen
- zabezpieczenie - izolacja do 1500Vdc
- status i komunikacja sygnalizowana za pomocą diod LED
- złącza typu terminal block ARK do przykręcenia przewodów
- zakres temperatur: -20°C do 70°C
- napięcie zasilania: 9V do 30Vdc
 - ▶ pobór mocy do 5W
 - ▶ zasilacza nie ma w zestawie należy dokupić osobno
- przystosowane do montażu na szynę DIN TS35
- wymiary: 125mm x 73mm x 35mm

dodatkowe materiały:

[WP3082ADAM - instrukcja obsługi PL, dane techniczne, aplikacja](#)

[WP3082ADAM - manual](#)
[Wellpro adresy ModBus RTU](#)
[WELLPRO Debugging Software_V1.42](#)

zdjęcia WP3082ADAM: