

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wp9039adam-6vi-wejscie-analogowe-0-10v-i-4di-cyfrowe-4do-wyjście-cyfrowe-rs485-modbus-rtu-p-8322.html>



WP9039ADAM 6VI wejście analogowe 0-10V i 4DI cyfrowe 4DO wyjście cyfrowe / RS485 Modbus RTU

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WP9039ADAM
Producent	WELLPRO

Opis produktu

WP9039ADAM 6VI wejście analogowe 0-10V i 4DI cyfrowe
4DO wyjście cyfrowe

WP9039ADAM to moduł z interfejsem przemysłowym RS485 Modbus RTU. WP9039ADAM posiada: 6VI analogowe wyjściowe wyjście napięciowe, 4DI cyfrowe wejście, 4DO cyfrowe wyjścia otwarty kolektor NPN. WP9039ADAM umieszczony w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN TS35mm. Możliwość sterowania za pomocą komputera PC z wykorzystaniem adaptera USB - RS485 lub innego podobnego.

WP9039ADAM, 6VI 6 analogowych wyjść napięciowych 0-10V, 4DI 4 cyfrowe wejścia, 4DO 4 cyfrowe wyjścia otwarty kolektor NPN, WELLPRO RS485 Modbus RTU moduł pomiarowy na szynę DIN TS35

dane techniczne:

- WP9039ADAM produkcji Wellpro
- interfejs komunikacyjny - adapter izolowany
 - ▶ standardowy protokół komunikacyjny RS485 MODBUS RTU
- **wejścia:**
 - ▶ 6VI - 6 kanałowe wejście napięciowe 0-10V
 - ▶ VI - Voltage Input - wejścia analogowe napięcia VI_1+ do VI_6+
 - ▶ dokładność wyjścia analogowego: +/- 0,02V
 - ▶ 4DI - 4 kanałowe wejście cyfrowe
 - ▶ 4 cyfrowych wejść z optoizolacją (input) DI_01 - DI_04
 - ▶ aktywny stan niski
- **wyjścia:**
 - ▶ 4DO -4 cyfrowe wyjścia z optoizolacją
 - ▶ DO - Digital Output cyfrowe wyjście
 - ▶ wyjście NPN typu otwarty kolektor o wydajności prądowej do 500mA
- do sterowania użyty szeregowy interfejs RS485 MODBUS RTU
standard communication , networking and configuration software can be , PLC, industrial touch screen
- zabezpieczenie - izolacja do 1500Vdc

-
- status i komunikacja sygnalizowana za pomocą diod LED
 - złącza typu terminal block ARK do przykręcenia przewodów
 - zakres temperatur: -20°C do 70°C
 - napięcie zasilania: 9V do 30Vdc
 - ▶ pobór mocy do 5W
 - ▶ zasilacza nie ma w zestawie należy dokupić osobno
 - przystosowane do montażu na szynę DIN TS35
 - wymiary: 125mm x 73mm x 35mm

dodatkowe materiały:

[WP9039ADAM - instrukcja obsługi PL, dane techniczne, aplikacja](#)

[WP9039ADAM - manual](#)

[Wellpro adresy ModBus RTU](#)

[WELLPRO Debugging Software_V1.42](#)

zdjęcia WP9039ADAM: