

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wyzwalacz-tester-dla-ladowarek-usb-pd2030-z-woltomierzemamperomierzem-p-7824.html>



Wyzwalacz - tester dla ładowarek USB PD2.0/3.0 z woltomierzem/amperomierzem

Cena	53,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-1024
Producent	mini moduły

Opis produktu

Wyzwalacz - tester dla ładowarek USB PD2.0/3.0 z woltomierzem/amperomierzem

Moduł wyzwalacza - testera dla szybkich ładowarek USB obsługujących technologię Power Delivery 2.0 lub 3.0. Standardowa wartość napięcia na wyjściu ładowarki USB to 5,0V. By przetestować, wykorzystać wyższe napięcia na wyjściu takiej ładowarki konieczne jest podłączenie do ładowania urządzenia typu smartfon, power bank, tablet wspierającego technologię PD. Jeśli chcemy przetestować taką ładowarkę to bez "odpowiedniego obciążenia" mierząc napięcie zawsze będzie 5,0V. Wykorzystując oferowany moduł elektronicznego wyzwalacza napięcia możemy sprawdzić i zmierzyć wyższe napięcia wyjściowe. Można także się pokusić o wykorzystanie szybkiej ładowarki PD i wyzwalacza jako wtyczkowego zasilacza uniwersalnego do innych urządzeń elektronicznych. Uwaga wyzwalacza napięcia nie rozbudowuje naszego telefonu, tabletu czy power banku o funkcję szybkiego ładowania PD. Doprowadzenie wyższego napięcia niż 5,0V do urządzenia przenośnego bez funkcji PD z pewnością spowoduje jego uszkodzenie.

dane techniczne:

- moduł wyzwalacza testera napięcia dla szybkich ładowarek USB tzw. PD trigger
- obsługuje wszystkie ładowarki USB PD2.0 i PD3.0
- złącze wejściowe:
 - ▶ wtyk USB typ C
 - ▶ gniazdo USB typ C
- złącze wyjściowe: gniazdo USB typ A
- wyświetlacz LED wyświetlający naprzemiennie:
 - ▶ woltomierz - napięcie wyjściowe: 5V, 9V, 12V, 20V
 - ▶ amperomierz - prąd wyjściowy: 5V, 9V, 12V, 20V
- 2 przyciski sterujące V-/V+ do regulacji trybu / napięcia wyjściowego
- profesjonalny montaż elementów elektronicznych SMD
- profesjonalnie wykonana płytka drukowana PCB z metalizacją otworów
- wymiary: 64 x 17x 1,0mm

Wprowadź męskie lub żeńskie wejście TYPE-C do ładowarki PD do ładowania banku mocy PD itp. Jeśli uzgadnianie protokołu PD zakończy się powodzeniem, zaświeci się lampka OK. Możesz przesłać napięcie protokołu (np. 5V / 9V / 12V / 15V / 20V) z różnych biegów, klikając przycisk, długie naciśnięcie lub dwukrotne kliknięcie. Protokół PD jest z kolei przesyłany; wyłączenie zasilania może zapamiętać aktualną wartość napięcia i tryb krok po kroku, a przy następnym włączeniu zasilania ostatnia pamięć jest ładowana i ładowana, aby ułatwić testowanie dużej ilości i starzenie się produkcji, poprawiając w ten sposób wydajność produkcji.

A / A1. Wejście typu C (wejście USB C, ładowarka PD lub zasilacz PD)

B. OK! Lampka: ta lampka świeci, wskazując, że dane transmisji protokołu PD zostały pomyślnie odebrane, a uzgadnianie protokołu zakończyło się pomyślnie.

C. Cyfrowy wyświetlacz lampowy, gdy wyjście nie jest obciążone, wyświetlane jest tylko napięcie. Gdy wyjście jest obciążone, napięcie i prąd są wyświetlane po kolei.

D. wyjście USB (można podłączyć do obciążenia)

E. przycisk funkcji V, kliknij, aby wysłać protokół obniżania napięcia, podwójne kliknięcie lub długie naciśnięcie, aby wysłać kolejno protokół wyzwalania PD 20 V-15 V-12 V-9 V-5 V

F. Kliknij, aby dodać napięcie do protokołu, kliknij dwukrotnie lub przytrzymaj, aby po kolei wysłać protokół wyzwalania PD 5V-9V-12V-15V-20V.

Wejście typu C BuS jest super kompatybilne i w pełni obsługuje adapter PD z matką trAdycyjną lub bezpośrednią linią.

ORYGINALNY IP2716 WYZWALACZ PD, STABILNY I NIEZAWODNY Wolny od prograMu, minimalny rozmiar, kopiowanie copycAt fAmily.

Jest bardzo odpowiedni dla PD, aby włączyć wyjście liniowe DC, aby wypełnić notatniki i tak dalej. Po spawaniu linii wyjściowej, zmniejsz termokurczliwą rurkę.

Domyślne ustawienia to 20 V, 9 V i 12 V, 15 V, proszę postępować zgodnie z instrukcjami na WKŁADCE, z kroplą lutowni podłączoną do odpowiedniego zworki. Złącze lutowane po obu stronach może być.

Logika wyzwalania: wyzwala adapter PD, aby obsługiwał napięcie mniejsze niż lub równe ustawionej wartości.

Na przykład konfiguracja 12 V, adapter obsługujący 5915 20 V, wyzwalanie 9 V.

Daj 7 mm klej trAnSpArent tApe HET ShrinkABle sekcja rury, przyspawaj tuleję drutu, a następnie użyj broni wiatrówki i innych elementów grzewczych, aby zmniejszyć odporną na uderzenia, zwarciovą i odporną na pęknięcia linię.

Obsługa 65 W i innych wysokich kosztów linii Strip moc PD!

Uwaga: ta wersja nie obsługuje Apple 30 W, SONY 45 W,