

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/yihua-928d-iii-przenosny-zestaw-do-lutowania-65w-p-9746.html>

YIHUA 928D-III przenośny zestaw do lutowania 65W

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Y-928D-III
Kod EAN	3581689737540
Producent	Yihua

Opis produktu

YIHUA 928D-III przenośny zestaw do lutowania 65W

Ten przenośny zestaw zawiera lutownicę z regulacją temperatury oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do lutowania i rozlutowywania. Zestawu można używać do ogólnych prac lutowniczych i rozlutowujących na szerokiej gamie standardowych rozmiarów płytek i komponentów. Jest to kompletny zestaw lutowniczy, gdy potrzebujesz niezawodnego zasilania, aby rozpocząć lutowanie, lutować w podróży lub mieć zapasowy zestaw lutownicy.

Jest to wspaniała lutownica zastępcza dla tych, którzy posiadają już stację lutowniczą. Lutownica zapewnia doskonałą wydajność, niezawodność i dodatkową mobilność. Do pracy można wybrać zakres temperatur od 90 do 480°C, wbudowany program stabilizacji temperatury PID utrzymuje temperaturę na stałym poziomie, zapewniając płynne lutowanie. Ustawienia są wyświetlane na cyfrowym wyświetlaczu LED na lutownicy, dzięki czemu można je łatwo kontrolować.

Ta przenośna lutownica posiada również zaawansowane funkcje precyzyjne, takie jak kalibracja temperatury i tryby wyświetlania temperatury °C/°F. Możesz skorygować różnicę temperatury końcówki lutowniczej, po prostu mierząc rzeczywistą wartość temperatury i wprowadzając do powierzchni kalibracji. Tryby wyświetlania °C/°F mogą pomóc Ci pracować z wymaganiami z różnych regionów, bez konieczności korzystania z kalkulatora.

X-4 - w porównaniu z niestabilnymi stojakami do lutownicy, system mocowania X1 zapewnia stabilny uchwyt do lutownicy i jednocześnie integruje wszystkie ważne narzędzia do czyszczenia, których potrzebujesz. Stojak do lutownicy, wełnę mosiężną, gąbkę do czyszczenia i schowki do przechowywania grotu lutowniczego zintegrowaliśmy w stabilnym uchwycie, aby utrzymać porządek i zapewnić bezpieczeństwo.

dane techniczne:

- moc: 65W
- wymiary: 21,4 cm x 2,2 cm
- zakres napięcia znamionowego: 220V-240V AC 50Hz
- nadaje się do prac lutowniczych i rozlutowniczych
- do elementów SMD i THT
- dla komponentów takich jak SOP, DIP, SOIC i innych
- kontrola temperatury
- stabilizacja temperatury PID
- cyfrowa kalibracja temperatury
- system uchwytów na lutownicę X4
- zakres temp.: 90 - 480 °C

-
- temperatura otoczenia podczas pracy: 0~40°C / 32~104°F
 - stabilizacja temp.: program PID
 - temp. kompensacja: co milisekundę
 - w zestawie:
 - ▶ przenośna lutownica 928D-III (230 V)
 - ▶ system wsporników X4
 - ▶ pęseta bezpieczna ESD
 - ▶ pompa rozlutowująca (przyssawka lutownicza)
 - ▶ groty lutownicze (wysokiej jakości groty) x3
 - ▶ opakowanie lutu (1,0 mm 15 g)
 - ▶ mosiężny środek do czyszczenia końcówek węłny
 - ▶ gąbka do czyszczenia

zdjęcia: