

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zalewa-epoksydowa-dwuskładnikowa-149-1kg-p-10075.html>

Zalewa epoksydowa dwuskładnikowa 149 1kg

Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AGT-259
Kod EAN	5901764325567
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Zalewa epoksydowa dwuskładnikowa 149 1kg

Zalewa epoksydowa 149 dwuskładnikowa jest doskonałym tworzywem o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Można jej używać między innymi do wykonywania odlewów oraz zalew zabezpieczających elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory, kondensatory, oporniki oraz złącza końcówek kablowych. Żywica epoksydowa charakteryzuje się doskonałymi właściwościami elektroizolacyjnymi i bardzo dobrą przyczepnością do praktycznie wszystkich grup materiałów. Jej ogromną zaletą jest zachowywanie swoich właściwości w wysokich temperaturach.

dane techniczne:

- Zalewa epoksydowa dwuskładnikowa
- producent: AG Termopasty
- pojemność: 1kg = 1000g
- opakowanie metalowe pudełko
- lepkość w 25°C: 2000 ÷ 30000 [mPa•s]
- gęstość w 20°C: 1,16 [g/cm³]
- liczba epoksydowa: 0,480 - 0,510 [mol/100g]
- postać: ciecz
- temperatura pracy: >55°C

Materiały do pobrania:

[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)



[karta charakterystyki - utwardzacz](#)