

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zasilacz-impulsowy-lrs-75-36-36v-2-1a-75w-p-9348.html>

Zasilacz impulsowy LRS-75-36 36V 2,1A 75W

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LRS-75-36
Kod EAN	763416260085
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacz impulsowy LRS-75-36 36V 2,1A 75W

Zasilacze impulsowe to urządzenia o kompaktowych wymiarach oraz dużej mocy. Moduły wykonane z wysokiej jakości materiałów. Dzięki uniwersalnemu zakresowi napięcia wejściowego zasilacz ma bardzo szerokie zastosowanie. Napięcie wyjściowe jest regulowane od 32,4 do 39,6V DC, natomiast prąd wyjściowy wynosi 2,1A. Rzeczywista moc modułu jest rzędu 75W. Urządzenie przeznaczone są do pracy w systemach automatyki przemysłowej, zasilania oświetlenia oraz do szaf sterowniczych. Zasilacz chłodzony jest poprzez przepływające powietrze (chłodzenie pasywne). Zasilacz posiada kilka zabezpieczeń, między innymi zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe oraz prąd przegrzaniem. Moduł idealnie nadaje się do zasilania list diodowych LED.

dane techniczne:

- producent: MEAN WELL
- model: **LRS-75-36**
- napięcie wejściowe: 85 – 264 V AC lub 120 – 373V DC
- pobór prądu przy 230V AC: 0,85A
- napięcie wyjściowe: **36V DC**
- regulacja napięcia wyjściowego: 32,4 – 39,6V DC
- prąd wyjściowy: **2,1A**
- zakres mocy: **75,6W**
- rzeczywista moc wyjściowa: 75,6W
- wydajność: 91,5%
- połączenie elektryczne: listwa zaciskowa
- liczba wyjść: 2
- waga: 300g
- rodzaj chłodzenia: pasywne
- dioda LED sygnalizująca pracę
- wymiary: 99 x 97 x 30mm
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, przepięciowe, przed przegrzaniem
- temperatura pracy: -30 – 70°C
- zgodność z LPS (Limited Power Source)

[karta katalogowa Mean Well LRS-75-36](#)

