Dane aktualne na dzień: 10-09-2026 09:32

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/zasilacz-impulsowy-lrs-75-36-36v-2-1a-75w-p-9348.html

Zasilacz impulsowy LRS-75-36 36V 2,1A 75W

Cena brutto	**75,00 zł**
Cena netto	**60,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LRS-75-36**
Kod EAN	**763416260085**
Producent	**Mean Well**

Opis produktu

Zasilacz impulsowy LRS-75-36 36V 2,1A 75W

Zasilacze impulsowe to urządzenia o kompaktowych wymiarach oraz dużej mocy. Moduły wykonane z wysokiej jakości materiałów. Dzięki uniwersalnemu zakresowi napięcia wejściowego zasilacz ma bardzo szerokie zastosowanie. Napięcie wyjściowe jest regulowane od 32,4 do 39,6V DC, natomiast prąd wyjściowy wynosi 2,1A. Rzeczywista mocy modułu jest rzędu 75W. Urządzenie przeznaczone są do pracy w systemach automatyki przemysłowej, zasilania oświetlenia oraz do szaf sterowniczych. Zasilacz chłodzony jest poprzez przepływające powietrze (chłodzenie pasywne). Zasilacz posiada kilka zabezpieczeń, między innymi zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe oraz prąd przegrzaniem. Moduł idealnie nadaje się do zasilenia list diodowych LED.

dane techniczne:

- producent: MEAN WELL
- model: **LRS-75-36**
- napięcie wejściowe: 85 – 264 V AC lub 120 – 373V DC
- pobór prądu przy 230V AC: 0,85A
- napięcie wyjściowe: **36V DC**
- regulacja napięcia wyjściowego: 32,4 –39,6V DC
- prąd wyjściowy: **2,1A**
- zakres mocy: **75,6W**
- rzeczywista moc wyjściowa: 75,6W
- wydajność: 91,5%
- połączenie elektryczne: listwa zaciskowa
- liczba wyjść: 2
- waga: 300g
- rodzaj chłodzenia: pasywne
- dioda LED sygnalizująca pracę
- wymiary: 99 x 97 x 30mm
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, przepięciowe, przed przegrzaniem
- temperatura pracy: -30 – 70°C
- zgodność z LPS (Limited Power Source)

karta katalogowa Mean Well LRS-75-36