

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zasilacz-laboratoryjny-programowalny-dps305cm-p-1534.html>



Zasilacz laboratoryjny programowalny DPS305CM

Cena brutto	280,92 zł
Cena netto	228,39 zł
Numer katalogowy	DPS-305CM

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny DPS-305CM

DSP-305CM zasilacz laboratoryjny impulsowy programowalny o regulowanym napięciu wyjściowym w zakresie od 0 do 30V. Maksymalne obciążenie prądowe 5A. Regulacja ograniczenia prądowego.

- zasilacz laboratoryjny programowalny
- płynna regulacja napięcia wyjściowego od 0 do **30V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego od 0 do **5A**
- wartości prądu i napięcia wpisywane z klawiatury
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- praca jako źródło prądowe
- wydajność prądowa do **5A**
- praca jako źródło napięciowe
- praca w trybie **CV** (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
- praca w trybie **CC** (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
- funkcja blokady klawiatury

Porównanie modeli:

--	--	--	--	--	--	--

Model	Voltage	Current	Keyboard lock	Storage Read Ten Data	mA	Data keep
DPS-305BM	30V	5A	☐	☐	Yes	Yes
DPS-305CM	30V	5A	Yes	Yes	Yes	Yes

Dane techniczne:

Dane techniczne DPS-305CM:

DPS-305CM	
Napięcie wyjściowe stałe DC	0-30V z płynną regulacją
Prąd wyjściowy stały DC	0-5A z płynną regulacją
Moc wyjściowa	150W
Praca w trybie C.V.	TAK
Praca w trybie C.C.	TAK
Współczynnik stabilizacji napięcia CV	0,01%+3mV
Tętnienia i szumy napięcia:	
Stabilizacja prądu:	0,1%+3mA
Tętnienia i szumy prądu:	
Dokładność programowania napięcia	0,1V
Dokładność programowania prądu	0,01A (10mA)
Napięcie zasilania	220V ±10% / 50Hz
Funkcja blokady klawiatury	TAK
Wilgotność	80%
Temperatura pracy	0-40°C
Wymiary	285 × 128 × 150mm
Waga	2,3 kg

Zestaw zawiera:

- zasilacz DPS-305CM
- kabel sieciowy
- uniwersalny przewód pomiarowy

w zestawie znajduje się uniwersalny przewód pomiarowy:

—

Gwarancja:

- 24 miesiące

Zdjęcia DPS-305CM: