

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 07:23

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zasilacz-laboratoryjny-regulowany-3-kanaly-lw-1003-2kd-0-100v-0-3a-620w-czarny-longwei-p-13419.html>



Zasilacz laboratoryjny regulowany 3 kanały LW-1003-2KD 0-100V 0-3A 620W czarny LongWei

Cena brutto	844,00 zł
Cena netto	686,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LW-1003-2KD-BLACK
Kod EAN	5905567116520
Producent	Longwei Instruments

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny regulowany 3 kanały LW-1003-2KD 0-100V 0-3A 620W




Inteligentny wielokanałowy regulowany zasilacz laboratoryjny produkcji LongWei. Cechuje go cicha praca, nie wydaje głośnych dźwięków podczas pracy. Ponadto charakteryzuje się wielokrotną ochroną: przed przegrzaniem, nadprądową, przed przeciążeniem oraz posiada bezpiecznik nadprądowy. Funkcja ochrony jest wyzwalana, gdy rzeczywista moc wyjściowa jest wyższa niż ustawiona wartość.

Maksymalna moc wyjściowa wynosi 300W dla pojedynczego kanału.

Sumaryczna moc dla dwóch kanałów wynosi $300W + 300W = 600W$

Całkowita moc wyjściowa wynosi $300W + 300W + 10W + 10W = 620W$





Parametry techniczne

- model: LW-1003-2KD
- producent: LongWei
- zasilacz impulsowy
- posiada 4 kanały: 2 kanały regulowane, 1 kanał nieregulowany 5V/ 2A oraz 1 kanał USB
- napięcie wyjściowe: 0 - 100V
- prąd wyjściowy: 0 - 3A
- wyświetlacz: podwójny 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- moc wyjściowa dla 1 kanału: 300W
- całkowita moc wyjściowa: 300W + 300W + 10W + 10W = 620W
- częstotliwość wyjściowa: 50/60Hz
- napięcie wejściowe: 110V lub 220V, 110V $\pm 10\%$ lub 220V $\pm 10\%$ - przełącznik znajduje się z tyłu obudowy
- posiada wyjście USB 5V/2A
- OCP - Over Current Protect - bezpiecznik nadprądowy
- OTP - Over Temperature Protection - zabezpiecza przed przegrzaniem
- OVP - Over Voltage Protection - zabezpieczenie nadprądowe
- OLP - Over Load Protection - zabezpieczenie zasilacza przed przeciążeniem
- C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
- C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza) - wentylator połączony z czujnikiem temperatury
- temperatura pracy: -10°C - 35°C
- wilgotność:
- masa: 5kg
- wymiary: 315x260x150 mm
- certyfikaty: CE,ROHS,UKCA,FCC

Zestaw zawiera

- 1 x zasilacz LW-3010-2KD
- 1 x oryginalne opakowanie

Zdjęcia poglądowe. Oferta dotyczy wersji 100V / 3A









