

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rxn-1503d-zasilacz-laboratoryjny-0-15v-0-3a-p-217.html>



RXN-1503D zasilacz laboratoryjny 0-15V 0-3A

Cena brutto	156,28 zł
Cena netto	127,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RXN-1503D
Producent	Zhaoxin

Opis produktu

RXN-1503D to zasilacz laboratoryjny o regulowanym napięciu wyjściowym od **0 do 15V**. Maksymalna wydajność prądowa to **3A**. Zasilacz posiada duże i czytelne wyświetlacze LED 3,5 cyfry na których wyświetlane jest aktualnie płynący prąd oraz wartość ustawionego napięcia. Solidna metalowa obudowa. Idealnie nadają się do pracach naukowych, laboratorium, prac serwisowych oraz domowego warsztatu (serwisowy).

Zasilacz laboratoryjny RXN-1503D

RXN-1503D to zasilacz laboratoryjny o regulowanym napięciu wyjściowym od **0 do 15V**. Maksymalna wydajność prądowa to **3A**. Zasilacz posiada duże i czytelne wyświetlacze LED 3,5 cyfry na których wyświetlane jest aktualnie płynący prąd oraz wartość ustawionego napięcia. Solidna metalowa obudowa. Idealnie nadają się do pracach naukowych, laboratorium, prac serwisowych oraz domowego warsztatu (serwisowy).

Charakterystyka:

- płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-15V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-3A**
- wydajność prądowa do **3A**
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- woltomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V
- amperomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarcu automatycznie wyłącza się)
- praca w trybie **CV (Constant Voltage)** -stabilizacja napięcia wyjściowego)
- praca w trybie **CC (Constant Current)** - stabilizacja prądu wyjściowego)
- stosunkowo małe wymiary zewnętrzne

Parametry techniczne zasilacza RXN-1503D:

- napięcie wyjściowe regulowane: **0-15V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego: **0-3A**
- prąd wyjściowy: 0-3A
- temperatura pracy: -10°C – 40°C
- wilgotność:
- dokładność wskazań woltomierza: $\pm (1\%+1\text{cyfra})$
- dokładność wskazań amperomierza: $\pm (1\%+1\text{cyfra})$

-
- współczynnik stabilizacji napięcia CV: $\leq 0.01\% + 2\text{mV}$
 - tętnienia i szumy napięcia: $\leq 0.5\text{ mVrms}$
 - stabilizacja prądu: $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
 - tętnienia i szumy prądu: $\leq 2\text{ mArms}$
 - napięcia zasilania: 220V AC $\pm 10\%$, 50Hz

W skład zestawu wchodzi:

- zasilacz laboratoryjny RXN-1503D -1szt.
- przewód pomiarowy uniwersalny -1szt.

w zestawie znajduje się uniwersalny przewód pomiarowy:

—

Gwarancja:

- 24 miesiące

Zdjęcia zasilacza RXN1503D: