

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zd-8915-rozlutownica-stacja-rozlutowujaca-p-3331.html>



ZD-8915 rozlutownica - stacja rozlutowująca

Cena brutto	415,00 zł
Cena netto	337,40 zł
Numer katalogowy	ZD-8915
Producent	ZD ZhongDi

Opis produktu

ZD-8915 rozlutownica - stacja rozlutowująca

ZD-8915 to rozlutownica do demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych PCB. Stacja rozlutowująca posiada wbudowany wewnętrzny kompresor wytwarzający podciśnienie po uruchomieniu spustu pistoletu. W połączeniu z podgrzewaną końcówką (dyszą) proces odsysania cyny jest znacznie ułatwiony i szybszy w stosunku do ręcznych odsysaczy. Jednostka centralna wyposażona w duży i czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, na którym widoczna jest ustawiona wartość temperatury, oraz temperatura zmierzona (odczytana) z grotu rozlutownicy. Regulacja temperatury cyfrowa ze skokiem 1°C w zakresie od 160°C do 480°C. Wydajna grzałka o **mocy 90W** poradzi sobie w wielu trudnych wypadkach.

Rozlutownica jak sama nazwa wskazuje umożliwia rozlutowywanie, czyli odlutowywanie elementów elektronicznych przewlekanych z obwodów drukowanych PCB. Stacja rozlutowująca ZD-8915 to praktycznie niezbędne urządzenie wspomagające działania elektronika serwisanta lub montażysty w jego codziennej pracy. W odróżnieniu od standardowego ręcznego odsysacza do cyny ZD-8915 posiada automatyczny kompresor wytwarzający ssące rozgrzaną cynę ciśnienie. Końcówka rozlutownicy, czyli dysza jest w sposób ciągły podgrzewana zadaną wartością temperatury. Element grzejny kolby - pistoletu wyposażony w czujnik PTC zintegrowany z grzałką o dużej mocy 90W. Całością steruje mikroprocesor rozlutownicy ZD8915, który zapewnia precyzyjną kontrolę i stabilizację temperatury przy odlutowywaniu podzespołów elektronicznych.

Pistolet rozlutownicy ZD-8915 jest dość lekki i nawet przy dłuższej pracy nie powoduje dużego obciążenia dłoni operatora.

zastosowania rozlutownicy: odsysanie cyny, odlutowywanie elementów elektronicznych, podzespołów, usunięcie rozgrzanej cyny, demontaż elektroniki

dane techniczne rozlutownicy ZD-8915:

- rozlutownica - automatyczny odsysacz do odciągania cyny
- moc grzałki: 90W
(chwilowa moc przy nagrzewaniu do 200W)
- regulacja temperatury dyszy: od **160°C** do **480°C**
- regulacja temperatury z rozdzielczością 1°C
- **cyfrowe sterowanie temperatury**
 - cyfrowy wyświetlacz **LCD** z podświetleniem
 - odczyt temperatury z końcówki grota (dyszy)
- moc pompy: 600mm Hg
- typ grzałki: ceramiczna
- wymiary: 14x17x19cm
- waga: 1,75kg

prezentacja rozlutownicy ZD-8915 w formie VIDEO:

w skład zestawu wchodzi:

- stacja rozlutowująca ZD-8915
- pistolet rozlutowniczy z zamocowanym grotem
- podstawka pod kolbę - pistolet wraz gąbką do czyszczenia grota
- dwa zapasowe groty
- zapasowe filtry
- 3 wyciory dla różnych grubości grotów
- nasadka do połączenia stacji z kolbą
- przewód zasilający

groty dysze pasujące do tej stacji (dostępne w naszej ofercie):

gwarancja:

- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.