

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zd-917-stacja-lutownicza-rozlutownica-2w1-zd917-p-1071.html>

ZD-917 stacja lutownicza + rozlutownica 2w1 ZD917

Cena brutto	765,00 zł
Cena netto	621,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZD-917
Kod EAN	5902270725469
Producent	ZD ZhongDi

Opis produktu

Stacja lutownicza ZD-917 + rozlutownica 2w1

Stacja ZD-917 to wykonana z wysokiej jakości podzespołów, charakteryzuje się dużą precyzją działania. Może być wykorzystywana do lutowania / wlutowywania wszelkiego rodzaju układów scalonych z płytek bez ryzyka ich uszkodzenia, oraz do typowego lutowania podzespołów elektronicznych.

• **Jednostka centralna** - Lutownice na grot oraz rozlutownica są sterowane przez dwa niezależne mikroprocesory. Dzięki systemowi cyfrowej kontroli temperatury oraz wysokiej jakości czujnikom, ustawiona podczas lutowania temperatura grota jest dokładna i stała. Dzięki tym właściwościom i dużej mocy lutownica idealnie nadaje się do lutowania bezołowiowego. Zamontowana pompa powietrza charakteryzuje się cichą pracą. Na stacji wyświetlana jest temperatura zadana jak i aktualna, wyświetlacze podświetlane są na niebiesko.

• **Lutownica na grot** - moc 60W, możliwość wymiany grotów, przeznaczona do zastosowań ogólnych. Duża moc i ergonomiczny kształt bardzo ułatwiają pracę z lutownicą. Element grzewczy wykonany z PTC, dzięki czujnikowi temperatury grot ma stałą i precyzyjnie ustawioną temperaturę.

• **Rozlutownica** -Urządzenie jest odpowiednie dla wlutowywania wszystkich elementów elektronicznych oraz umożliwia łatwe usuwanie pozostałości po cynie. Czujnik temperatury umieszczony przy grocie zapewnia, dokładną stabilizację temperatury grotu. Wysoka moc skutkuje szybkim nagrzewaniem cyny, dzięki czemu nie przegrzewamy wlutowywanych elementów.

Specyfikacja

Jednostka centralna:

- zasilanie 220-240V
- pobór mocy 60W + 80 W AC
- bezpiecznik 3A
- wskazania temperatury na LCD

Lutownica z grotem:

- zasilanie 24V AC
- moc 60W podczas nagrzewania do 130W
- temperatura 160-480 st. C
- element grzewczy: ceramiczny

Rozlutownica:

- zasilanie 220-240V AC
- pobór mocy 80W
- moc pompy 600mm Hg

- temperatura 160-480 st. C
- typ grzałki ceramiczna

W zestawie znajduje się:

- stacja ZD-917
- pistolet rozlutownicy z zamocowanym grotem
- dwa zapasowe groty rozlutownicy
- zapasowe filtry
- 3 wyciory dla różnych grubości grotów
- nasadka do połączenia stacji z kolbą
- uchwyt na kolbę rozlutownicy
- kolba lutownicy na grot
- podstawka lutownicy
- przewód zasilający

Gwarancja:

- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE GROTY

Grot N4-1 1,0mm	Grot N4-2 0,4mm	Grot N4-3 3,0mm	Grot N4-4 2,0mm
Dysza rozlutownicy N5-1 1,0mm	Dysza rozlutownicy N5-2 0,8mm	Dysza rozlutownicy N5-3 1,3mm	Gąbka do ZD-
Kolba lutownicy ZD-917	Kolba rozlutownicy ZD-917	Grzałka lutownicy ZD-917	Grzałka rozluto

Zdjęcia stacji ZD-917 ZD917:






