

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zestaw-chwytek-pomiarowy-zakonczoney-krokodylem-czarny-czerwony-1000v-10a-amass-p-11652.html>



[zestaw] Chwytek pomiarowy zakończony krokodylem czarny + czerwony 1000V 10A Amass


Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20.171.1+20.171.2
Producent	Amass

Opis produktu

[zestaw] Chwytek pomiarowy zakończony krokodylem czarny + czerwony 1000V 10A Amass



Chwytnik pomiarowy krokodylkowy produkcji renomowanej marki Amass, również nazywany chwytnikiem pobierczym, charakteryzuje się izolacją wykonaną z poliamidu zapewniającą ochronę osoby użytkującej. Złącze bananowe 4 mm pozwala na użycie zarówno z przewodami bananowymi bez izolacji, jak i z izolacją. Dzięki maksymalnemu rozwarciu szczęk 13 mm i długości całkowitej 157,5 mm, jest wszechstronny i łatwy w użytkowaniu. Szczęki krokodyla zakończone zębami umożliwiają pewne chwytanie złączy, przewodów i wtyków. Urządzenie może pracować z napięciem maksymalnym 1000V i prądem do 10A, co potwierdza jego stopień ochrony CAT III 1000V/10A. Idealnie nadaje się do serwisów do podłączania zasilania, a także jako chwytnik pomiarowy do miernika uniwersalnego lub oscyloskopu.





chwytak pobierczy | chwytak zakończony krokodylem| bezpieczny krokodyl pomiarowy | chwytak pomiarowy do miernika

Parametry techniczne

- producent: **Amass**
- model: **20.171.1 + 20.171.2**
- **chwytak pomiarowy krokodylkowy**
- złącze **bananowe 4mm**
- kolor izolacji: **czarny**
- przeznaczony do zastosowania z przewodami bananowymi bez izolacji oraz z izolacją
- łatwy w użytkowaniu
- solidna konstrukcja, pewny zacisk i chwyt
- możliwość chwytania złączy, przewodów, wtyków
- maksymalne rozwarście szczęk **13mm**
- długość całkowita: 157,5mm
- izolacja wykonana z poliamidu
- **szczęki krokodyla zakończone zębami**
- napięcie maksymalne 1000V
- prąd maksymalny: 10A
- stopień ochrony: CAT III 1000V/10A
- idealny do stosowanie w serwisie do podłączania zasilania, chwytak pomiarowy do miernika uniwersalnego lub oscyloskopu

Zestaw zawiera

- 1 x chwytak pomiarowy zakończony krokodylem - **czzerwony**
- 1 x chwytak pomiarowy zakończony krokodylem - **czarny**



Material

Insulator:PA

Body:Brass & Stainless steel

Rated voltage/current:

CATIII 1000V/Max.10A

